



EASY PROTECT RÉFLECT

Revêtement de toit rafraichissant

Une couche d'étanchéité permanente, élastique, imperméable à l'eau,
perméable à la vapeur, sans raccords ou joints



> Utilisation :

- Extérieur uniquement.
- Sur membranes bitumineuse âgées > 10 ans en bon état.
- Idéal pour l'étanchéité des toits plats.
- Une solution simple et sûre pour les zones difficiles et pour le scellement des fissures local sur les toits plats.
- Il peut être utilisé comme peinture de toit pour diminuer la température de celui-ci en raison de sa forte réflectance solaire.
- Application en 2 couches croisées.

consommation



0,75 kg/m²
/couche
(selon le support)

séchage
(à +20°C)



2 h
(sec au toucher)

2^{ème} couche
après



18 h
de séchage

> Conditionnement

EASY PROTECT RÉFLECT est disponible en bidon de **13 kg**

> Conservation:

- 24 mois de la date de production, si stocké dans son emballage d'origine, non ouvert, à des températures comprises entre +5°C et +35°C.
- Veuillez le protéger de l'exposition directe au soleil et au gel.

> Nettoyage des outils:

Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau, tandis qu'EASY PROTECT RÉFLECT est encore frais.



bailai-brosse



rouleau

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence.

En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.

Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.

IKO Sales International NV
Truibroek 74
3945 Ham
Belgium

T +32 (0) 11/34 01 20
F +32 (0) 11/34 01 30
E easy.europe@iko.com
www.ikoeasy.com

IKO
The Shingles Expert